



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED  
Lampada da cantiere S-Stand 20W 1700lm  
120D - 840 Bianco Freddo | IP65 -  
Simmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 243831                             |
| EAN                               | 4058075213838                      |
| Codice Produttore                 | 4058075213838                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | LED WORKLIGHT 20W 840 S-STAND LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 20W                          |
| Sostituto (Watt)              | 30                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1700lm                       |
| Efficienza (Lm/W)             | 85                           |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Montaggio                      | Pavimento                        |
| Connessione Infisso            | Spina con contatto di protezione |
| Copertura Ottica               | Vetro                            |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                       |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                             |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule                   |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio scuro                     |
| Alloggiamento                  | Alluminio, Acciaio               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                           |
| Product Serie                  | Worklight                        |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 166 |
| Larghezza (mm) | 180 |
| Altezza (mm)   | 280 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |