



Scheda tecnica Philips Illuminazione Stradale LED CityVario BSS301 Grigio  
32W 5127lm 50-4x123D - 730 Luce Calda - | IP66 - Telecomando

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 262673                          |
| EAN                               | 8721103369642                   |
| Codice Produttore                 | 8721103369642                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                          |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Potenza Lampada               | 32W                             |
| Sostituto (Watt)              | 100                             |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile con telecomando |
| Codice Colore                 | 730 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 70-79                           |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 5127lm                                |
| Efficienza (Lm/W)                  | 157                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 50-4x123                              |
| Fattore Potenza                    | >0.98                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Montaggio                      | Ingresso laterale, Testa palo |
| Copertura Ottica               | Chiara                        |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                          |
| Protezione da impatti          | IK09 - 10 Joule               |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                        |
| Alloggiamento                  | Alluminio                     |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza       |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 391 |
| Altezza (mm)   | 221 |
| Diametro (mm)  | 391 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

